

# Hadica sústruh - fréza

pre chladiace kvapaliny s koncovkami

- **použitie:** doprava chladiaceho a mazacieho média pre obrábacie stroje aj pre ofukovanie
- **popis:** hadica je nastaviteľná do každého smeru, tvarovo stabilná, odolná voči opotrebeniu, olejom, tukom, horúcim špónam, chémii
- **pracovné teploty:** -20°C až +70°C
- **duša:** PVC
- **obal:** poniklovaná oceľ
- **závitové pripojenie:** poniklovaná mosadz
- **tryska:** oceľ, mosadz



obj. č.	vnútorný priemer hadice (mm)	pripojovací závit	dĺžka (mm)	polomer ohybu (mm)	hmotnosť (g/ks)	cena (€/ks)
0655003200	DN 4	G 1/8"	200	50	80	
0655004250	DN 4	G 1/8"	250	50	100	
0655004320	DN 4	G 1/8"	320	50	120	
0655004400	DN 4	G 1/8"	400	50	120	
0655004500	DN 4	G 1/8"	500	50	182	
0655004630	DN 4	G 1/8"	630	50	240	
0655004800	DN 4	G 1/8"	800	50	300	
0655006200	DN 6	G 1/4"	200	60	120	
0655006250	DN 6	G 1/4"	250	60	150	
0655006320	DN 6	G 1/4"	320	60	180	
0655006400	DN 6	G 1/4"	400	60	230	
0655006500	DN 6	G 1/4"	500	60	264	
0655006630	DN 6	G 1/4"	630	60	351	
0655006800	DN 6	G 1/4"	800	60	450	
0655008320	DN 8	G 3/8"	320	75	330	
0655008400	DN 8	G 3/8"	400	75	400	
0655008500	DN 8	G 3/8"	500	75	500	
0655008630	DN 8	G 3/8"	630	75	620	
0655008800	DN 8	G 3/8"	800	75	780	