



## DX 360 - hadica kovová

- **použitie:** odsávacie, výfukové a transportné hadice pre teplý a studený vzduch, prach, spaliny, dym, kovové a drevené piliny, textilný odpad, obilie, umelé hmoty - granuláty a pod.
- **oblasti použitia:** kúrenie, klimatizácia, vzduchotechnika, drevospracovanie, kovoobrábanie, textilný priemysel, automobilový priemysel, zlievarne, stavebníctvo, chemický priemysel, oceliarne, autoopravnice
- **popis:** dobre ohybná, nepretáčavá, jednoduchá montáž, nízka hmotnosť, rozmerový rad od DN 20 do DN 180
- **pracovná teplota:** do 400°C
- **upozornenie:** hadice typu DX nie sú tesné a môžu sa pri nich vyskytnúť straty vznikajúce netesnosťou.



obj. č.	DN	vnútorný priemer (mm)	vonkajší priemer (mm)	polomer ohybu (min. mm)	hmotnosť (g/m)	balenie (m)	cena (€/m)
0721030034	30	30±0,4	34,0±0,6	130	130	10	
0721040044	40	40±0,4	44,5±0,5	155	140	10	
0721050054	50	50±0,5	54,5±0,6	180	200	10	
0721060065	60	60±0,5	65,5±0,8	215	250	10	
0721065070	65	65±0,6	70,5±1,0	230	290	10	
0721070075	70	70±0,6	75,5±1,0	240	140	10	
0721075080	75	75±0,6	80,5±1,0	255	200	10	
0721080085	80	80±0,8	85,5±1,2	270	250	10	
0721090097	90	90±0,8	97,0±1,2	280	290	10	
0721100107	100	100±0,8	107,0±1,2	300	140	10	
0721110117	110	110±0,8	117,0±1,2	330	200	10	
0721120127	120	120±0,8	127,0±1,2	380	250	10	
0721125132	125	125±0,8	132,0±1,2	400	290	10	
0721140148	140	140±1,0	148,5±1,5	430	140	10	
0721150158	150	150±1,0	158,5±1,5	460	200	10	
0721160168	160	160±1,0	168,5±1,5	490	250	10	
0721180189	180	180±1,0	189,0±1,5	545	290	10	



Spojka na výfuk (skladom)